



Humlehotell med et stort rom.

Laget av: Knut Abrahamsen

Dette trenger du:

Sidevegger: 4 bordbiter med bredde 144mm x lengde 200mm x tykkelse 22mm.

Gulv: en finerplate 222mm x 222mm. Her er det brukt en bit av ei forskallingsplate.

Tak: en finerplate 270mm x 270mm. Her er det brukt en bit av ei forskallingsplate.

4 lister med lengde 248mm. Disse skal holde taket på plass, og kan skjæres til av samme materialene som brukes til veggene.

Plastslange, litt stiv. Minimum 20mm innvendig mål.

En liten bit fluenetting ca 60mm x 60mm

Innredning: tørt gress og mose ytterst til isolering. Innerst lages senga av silkemyke hår fra en hund, angorakanin eller karda ull fra sauene ol.

Skruer eller spiker, hammer, skrujern, bor og drill.

Slik gjør du:

Veggene: Begynn med å borre hullene i to av sideveggene. Det ene til døra (plastslangen) og det andre til luftehullet. Bor hullet til slangen med et bor som er like tykt som selve slangen.

Luftehullet kan være ca 35mm i diameter. Fest på fluenettingen med stifter eller små spiker.

Skru eller spikre sammen veggene som vist på bildene. Husk på at hullet til slangen skal være nede på sideveggen, og luftehullet oppe på den andre sideveggen.

Skru først to og to, deretter skrues disse sammen til en firkant. Tre slangen gjennom hullet slik at den kommer til senter av kassa.

Gulvet: Monter på bunnplata m/8 skruer, 2 ned i hver vegg.

Tak: Listene skrues fast til takplata m/ to skruer i hver list.

Taket legges løst oppå hotellet til slutt. Legg gjerne på en stein på toppen.

Hotellet males utvendig før innredningen kommer på plass.

Isolering: Først legges tørt, mykt gress mot ytterkanten i kassa. Deretter legges de myke materialene i senter av rommet. Her lages ei lita dronningseng.

Pass på at det indre hulrommet, bolkkammeret skal måle ca 3-4cm i diameter.

Plassering:

Humlehotellet skal stå på bakken eller på en liten stein. Humlene følger gjerne markeringer i terrenget som gjerder, grøfter, murer og lignende. De oppsøker ofte steiner, busker og stubber.

Et slikt sted er det smart å plassere hotellet.

Det som er viktig er at slangen blir gravd ned eller dekket til med litt jord, gressstuser eller stein. Åpningen skal stikke ut av tildekkingen. Humlene finner slangeåpningen og kryper inn til et ideelt og trykt sted for å leve.

De blir glade og vi blir glade!

Lykke til!